

x·smart[®]plus

Viss, ko Jūs vēlaties x·smart[®], un vēl vairāk



Viss, kas Jums patīk X·smart[®], un vēl vairāk



Ieprogrammēti dažādām failu sistēmām
Izvēlieties sev tīkamo sistēmu vienā acu uzmetienā


Lietotājam draudzīga saskarne ar
"nospied un sāc" navigāciju un
katrai pogai savu funkciju

Izcila redzamība,
pateicoties miniatūrajam lenķagalam

Nav pedāļa
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga uz roktura


Divvirzienu rotācija

+ Kanāla apstrāde ar vienu faili
ar **WaveOne** divvirzienu kustību



Nepārtraukta kustība

+ Endodontijas zelta standarta nākamā paaudze:
PROTAPER-NEXT™ – PROTAPER® UNIVERSAL
veiktspēja ar lielāku daudzpusību un īsāku klīnisko secību



+ Failu kolekcijā ir arī programmas PROTAPER® UNIVERSAL, PATHFILE® GATES, RECIPROC,
kā arī septiņas bezmaksas programmas individuāliem iestatījumiem nepārtrauktā rotācijā.

- Miniatūra leņķagala galviņa, ko var pielāgot sešās pozīcijās
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga uz motora roktura
- Divvirzienu kustība un nepārtraukta rotācija
- Iekļauj failu kolekciju ar programmām WaveOne®,
- Protaper NEXT™, PROTAPER® UNIVERSAL, PATHFILE®, GATES, RECIPROC — septiņas bezmaksas programmas individuāliem iestatījumiem nepārtrauktā rotācijā
- Automātiskā virziena maiņa, sasniedzot iestatīto griezes momenta robežvērtību
- Griezes momenta diapazons: 0,6—4,0 N*cm. * PROTAPER•NEXT™,
- Ātruma diapazons: 250—1200 apgriezienu/min.
- Darbojas gan ar uzlādējamu akumulatoru, gan pieslēgts pie elektrotīkla:
 1. akumulatora autonomija: apmēram divas stundas nepārtrauktas lietošanas;
 2. pilnīga uzlāde apmēram pēc piecām stundām.



X-smartplus

Endo motor with contra-angle and universal AC adaptor
REF A 1032



X-smartplus 6:1 leņķagals

REF A 1033



X-smart tīrīšanas adapteris

Cleaning and maintenance unit adaptor
REF A 1007-600